

ООО "МТЗ ЦЕНТР ВЛАДИМИР"

г. Владимир, ул. Тракторная, д.35, тел/факс (4922) 33-22-33

info@sktehnika.ru

Официальный дилер
и
сертифицированный сервисный центр:
"МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД", "АГРОМАШХОЛДИНГ",
"МОРДОВАГРОМАШ", "ПМК-567", "СМОЛТРА",
"АГРАМАК", "ЕВРОМАШ", "SIPMA", "METAL FASH"

ПРАЙС-ЛИСТ (январь 2017)

ИЗОБРАЖЕНИЕ	МАРКА	Мощность, л.с.	Краткие технические характеристики	Цена с НДС, руб., склад г. Владимир
Тракторы Минского Тракторного завода				
	мини-трактор Беларус-132Н	13	Двигатель HONDA (13 л.с.), 4х4, бенз.	285 000
	Беларус-320.4	36	Двигатель ММЗ (36 л.с.), колесная формула 4х4	678 000
	Беларус-80.1	81	Двигатель Д-243 (81 л.с.) колесная формула 2х4	1 109 000
	Беларус-82.1	81	Двигатель Д-243 (81 л.с.) колесная формула 4х4	1 245 000
	Беларус-82.1-23/12	81	Двигатель Д-243 (81 л.с.) 4х4, <u>передний ведущий мост ПВМ-822- усиленный балочного типа</u>	1 305 000
	Беларус-892	89	Двигатель Д-245.5 (89л.с), 4х4, усиленное навесное устройство	1 278 000
	Беларус-892.2	89	Двигатель Д-245.5 (89 л.с.) 4х4, усиленное навесное устр-во, ПВМ-822-усиленный	1 348 000
	Беларус-920	81	Двигатель Д243 (81л.с.) 4х4, усиленное навесное устройство, синхронизированная коробка	1 269 000
	Беларус-920.2	81	Двигатель Д-243 (81л.с.), 4х4, усиленное навесное устройство, ПВМ-822, синхронизир. коробка	1 341 000
	Беларус-921	89	Двигатель Д-245.5 (89л.с.), 4х4, низкопрофильная кабина высота 2 560 мм	1 355 000
	Беларус-921.3	95	Двигатель Д-245.5 S2 (95л.с.), 4х4, низкопрофильная кабина высота 2 560 мм, Tier-2	1 531 000
	Беларус-921.3 с ПНУ	95	Двигатель Д-245.5 S2 (95л.с.), 4х4, низкопрофильная кабина высота 2 560 мм, Tier-2	1 620 000
	Беларус-922.3	95	Д-245.5 (95л.с), 4х4, низкопрофильная кабина высота 2 560 мм, турбо, ПВМ-822-усиленный	1 915 000
	Беларус-952	89	Д-245.5 (89л.с.), 4х4, синхронизир. коробка	1 296 000
	Беларус-952.2	89	Д-245.5 (89л.с.), 4х4, ПВМ-822, синхр. коробка	1 372 000
	Беларус-92П	89	Д-245.5 (89 л.с.) 4х4, промышленная модель, ПВМ-822-усиленный / <u>с задней ГНС</u>	1354000 / 1 482 000
	Беларус-1021	103	Двигатель Д-245 (103л.с.), 4х4, задний мост от 1221, КП от 900 серии, ПВМ-822	1 793 000
	Беларус-1025.2	107	Д-245С (107л.с.), 4х4, задний мост от 82.1, КП от 1221, дисковый ВОМ, ПВМ-822	1 838 000
	Беларус-1221.2	130	Двигатель Д-260.2 (130л.с.), 4х4, усиленная задняя гидронавесная система, ПВМ-822	2 229 000
	Беларус-1221.2 -51.55	130	Двигатель Д-260.2 (130л.с.), 4х4, усиленная задняя гидронавесная система, ПВМ-822, ПНУ, ПВОМ	2 388 000
	Беларус-1221 B2 / 1221B2-51.55	130	Двигатель Д-260.2 (130л.с.), 4х4, усиленная задняя гидронавесная система, ПВМ-822, реверсивный пост управления / реверсивный пост + ПНУ и ПВОМ	2 303 000 / 2 465 000
	Беларус-1221 B2-17/73	130	Двигатель Д-260.2 (130л.с.), 4х4, усиленная задняя гидронавесная система, реверсивный пост управления + <u>Гидроходоуменьшитель</u>	2 409 000
	Беларус-1523 / 1523-51-55	155	Двигатель Д-260.1 (155 л.с.), 4х4, гидравлика Bosh / ПНУ, ПВОМ	3 062 000 / 3 325 000
	Беларус-2022.3	212	Двигатель Д-260.4S2 (212 л.с.), 4х4	4 190 000
	Беларус-3022 ДЦ.1	303	Двигатель DEUTZ (303 л.с.), 4х4, гидравлика Bosch, кондиционер	8 785 000

Также в продаже: двигатели и запасные части

agro-kontrakt@mail.ru

т/ф(4922) 33-22-33

ИЗОБРАЖЕНИЕ	МАРКА	Мощность, л.с.	Краткие технические характеристики	Цена с НДС, руб., склад г. Владимир	
Коммунальная техника на базе тракторов МТЗ					
	Трактор Беларус-320.4 в комплектации плужно-щеточным оборудованием)	с	36	отвал с механическим поворотом / с гидроповоротом , захват 1,8м; щетка захват 1,5м; маячок проблесковый	
	Трактор Беларус-320.4 в комплектации фронтальным погрузчиком и щеточным оборудованием)	с	36	грузоподъемность погрузчика 300кг, высота подъема 2450 мм, ковш основной 0,25 м.куб., сменный отвал с механ. поворотом захват 1,8м; щетка захват 1,5м; маячок проблесковый	
	Трактор Беларус-82.1 в комплектации плужно-щеточным оборудованием)	с	81	отвал с механическим поворотом , захват 2,4м; щетка с литым редуктором, усиленные стойки опорных колес, захват 1,8м; маячок проблесковый	
	Трактор Беларус-82.1 в комплектации плужно-щеточным оборудованием)	с	81	отвал с гидроповоротом , захват 2,4м; щетка с литым редуктором, усиленные стойки опорных колес, захват 1,8м; маячок проблесковый	
	Трактор Беларус-82.1 в комплектации фронтальным погрузчиком и щеточным оборудованием)	с	81	грузоподъемность погрузчика 800 кг, высота разгрузки 2500 мм, ковш основной 0,5 м.куб., сменный отвал с механ. поворотом захват 2,5м; щетка захват 1,8м; маячок проблесковый	
	Трактор Беларус-82.1 в комплектации фронтальным погрузчиком, без щеточного оборудования	с	81	грузоподъемность погрузчика 800 кг, высота разгрузки 2500 мм, ковш основной 0,5 м.куб., сменный отвал с механ. поворотом захват 2,5м маячок проблесковый	
	Трактор Беларус-82.1-23/12 с усиленным передним мостом в комплектации фронтальным погрузчиком и щеточным оборудованием)	с фронтальным погрузчиком	81	грузоподъемность погрузчика 1000 кг , высота разгрузки 2500 мм, ковш основной 0,8 м.куб., сменный отвал с механ. поворотом / с гидроповоротом , захват 2,5м; щетка захват 1,8м; маячок проблесковый	
	Трактор Беларус-1221.2 в комплектации фронтальным погрузчиком)	с	130	грузоподъемность погрузчика 1200 кг, высота разгрузки 2500 мм, ковш основной 1,1 м.куб.; отвал сменный с механ. поворотом маячок проблесковый	
	Трактор Беларус-82.1 в комплектации быстрьюёмным фронтальным погрузчиком, Россия)	с	81	грузоподъемность погрузчика до 1000 кг, высота разгрузки 2690мм, ковш основной 0,8 м.куб., наличие быстросмена для рабочих органов маячок проблесковый	
	Трактор Беларус-82.1 в комплектации быстрьюёмным фронтальным погрузчиком Т-229 METAL FACH, Польша)	с	81	грузоподъемность погрузчика до 1600 кг, высота разгрузки 2990 мм, ковш основной 0,75 м.куб., управление-джойстиком ; маячок проблесковый	
	Трактор Беларус-1523 в комплектации быстрьюёмным фронтальным погрузчиком Т-229 METAL FACH, Польша)	с	155	грузоподъемность погрузчика до 1600 кг, высота разгрузки 2990 мм, ковш основной 1,5 м.куб., управление-джойстиком ; маячок проблесковый	
Снегоуборочная техника на базе тракторов МТЗ					
	Трактор Беларус-320.4 в комплектации со снегоротатором СТ-1500		81	ширина захвата 1,5м, привод механический, дальность отбрасывания снега до 20м	
	Трактор Беларус-82.1 в комплектации со снегоротатором СУ-2,1 ОПМ		81	ширина захвата 2,0 м, гидроходоуменьшитель не требуется, гидроповорот желоба, привод механический, дальность отбрасывания снега до 25м	
	Трактор Беларус-82.1 в комплектации со снегоротатором ШРК-2,0		81	ширина захвата 2,0 м, гидроповорот желоба, привод гидравлический, дальность отбрасывания снега до 20м	
	Трактор Беларус-82.1 в комплектации со шнеко-роторным снегоочистителем ФРС-200М		81	ширина захвата 2,0 м, гидроповорот желоба, привод гидравлический, дальность отбрасывания снега до 20м	
	Трактор Беларус-82.1 в комплектации со снегоротатором ЕМ-800		81	ширина захвата 2,4 м, гидроповорот желоба, привод гидравлический, дальность отбрасывания снега 15-40м	
	Трактор Беларус-82.1 в комплектации со снегоротатором СШР-2,0 П		81	ширина захвата 2,0 м, гидроповорот желоба, привод механический, дальность отбрасывания снега до 20м	

Также в продаже: двигатели и запасные части

agro-kontrakt@mail.ru



т/ф(4922) 33-22-33

Дорожно-строительная техника


Экскаваторы на базе тракторов МТЗ

     	Экскаватор-бульдозер ЭБП-9 на базе трактора "Беларус-82.1"	81	отвал жесткий бульдозерный <u>прямой неповоротный / гидрповоротный</u> , захват 2100мм, глубина копания экскаватора 4350мм, радиус копания 5650мм	
	Экскаватор-погрузчик ЭБП-9 на базе трактора "Беларус-92П"	89	передний мост усиленный, балочного типа, ковш двухчелюстной 0,8 м.куб., грузоподъемность погрузчика 1000кг, глубина копания 4350мм, радиус копания 5650мм	
	Экскаватор-погрузчик ЭБП-9 на базе трактора "Беларус-82.1-23/12"	81	передний мост усиленный балочного типа, двухчелюстной ковш 0,8 м.куб., грузоподъемность погрузчика: 1000кг, глубина копания 4350 мм, радиус копания 5650мм	
	Экскаватор-погрузчик ЭБП-9 на базе трактора "Беларус-82.1"	81	ковш нечелюстной 0,55 м.куб., грузоподъемность погрузчика 700кг, глубина копания 4350мм, радиус копания 5650мм	
	Экскаватор-погрузчик ЭБП-9 на базе трактора "Беларус-892"	89	ковш двухчелюстной 0,8 м.куб., грузоподъемность погрузчика: 700кг / 1000кг, глубина копания 4350мм, радиус копания 5650мм	
	Экскаватор-погрузчик ЭБП-11 на базе трактора "Беларус-92П"	89	передний мост усиленный балочного типа, ковш двухчелюстной 0,8 м.куб., сдвигаемая ось копания, радиус копания 5650мм, глубина копания 4350мм, грузоподъемность погрузчика 1000кг	
	Экскаватор-погрузчик ЭБП-11М на базе трактора "Беларус-92П"	89	двухчелюстной ковш 0,8 м.куб., сдвигаемая ось копания, грузоподъемность погрузчика: 1000кг, глубина копания 5050мм, радиус копания 6410мм, усиленная конструкция экскаваторной стрелы и погрузчика	
	Экскаватор-погрузчик ЭБП-11 на базе трактора "Беларус-82.1-23/12"	81	передний мост усиленный балочного типа, ковш двухчелюстной 0,8 м.куб., сдвигаемая ось копания, радиус копания 5650мм, глубина копания 4350мм, грузоподъемность погрузчика 1000кг	
	Экскаватор-погрузчик ЭБП-15 на базе трактора "СМТ-80"	80	ковш двухчелюстной 0,8 м.куб., ось копания несдвигаемая, грузоподъемность погрузчика 1000кг, глубина копания 4350мм, радиус копания 5650мм	
	Экскаватор-погрузчик ЭБП-17 на базе трактора "СМТ-80"	80	ковш двухчелюстной 0,8 м.куб., сдвигаемая ось копания, грузоподъемность погрузчика 1000кг, глубина копания 4350мм, радиус копания 5650мм	
Экскаватор-бульдозер ЭО-2626М на базе трактора "Беларус-82.1"	81	ширина бульдозерного отвала 2100мм, несдвигаемая ось копания		
Экскаватор-погрузчик ЭО-2626М на базе трактора "Беларус-82.1"	81	ковш погрузчика 0,5 м.куб., несдвигаемая ось копания, грузоподъемность погрузчика 750кг		


Баровые машины и фрезы дорожные на базе тракторов МТЗ

 	Экскаватор цепной ЭЦ-567 на базе трактора Беларус-82.1	81	глубина копания 1600 мм, ширина копания 140 - 400 мм, фронтальная часть - гидрповоротный бульдозерный отвал		
	Фреза дорожная ФД-567 на базе трактора Беларус-82.1	на	81	глубина фрезерования - не менее 60мм, ширина фрезерования не менее 400 мм, привод механический от ВОМ, фронтальный погрузчик, ковш 0,55 куб.м.	
	Фреза дорожная ЕМ 400 / 1000 на базе трактора Беларус-82.1		81	с ГХУ, ширина фрезерования 400 / 1000 мм, глубина фрезерования не более 70мм, привод гидравлический, фронтальный погрузчик, ковш 0,55 куб.м.	


Экскаваторы-погрузчики TEREX

	Экскаватор-погрузчик TEREX TLB 815 RM	92	Двигатель PERKINS (92 л.с.), <u>погрузочное оборудование</u> ; ковш 1,0 м.куб., грузоподъемность на полном вылете 3465кг, высота разгрузки 2708мм, высота погрузки 3310; <u>экскаваторное оборудование</u> ; ковш 0,12 - 0,31 м.куб., глубина копания 4740мм, радиус копания 5730мм	
	Экскаватор-погрузчик TEREX 820	95	двигатель Perkins (95 л.с.), ковш 1,0 куб.м., грузоподъемность 1,2 т, гл.копания 5,9 м, телескоп	
	Экскаватор-погрузчик TEREX 860	100	двигатель Perkins (100 л.с.), ковш 1,0 куб.м., грузоподъемность 1,6 т, гл.копания 5,7 м, телескоп	
	Экскаватор-погрузчик TEREX 970	100	двигатель Perkins (100 л.с.), ковш 1,2 куб.м., грузоподъемность 1,6 т, гл.копания 5,8 м, телескопическая рукоять, крабовый ход	

Экскаваторы-погрузчики HIDROMEK

	Экскаватор-погрузчик HIDROMEK НМК 102В	100	двигатель John Deere, ковш 4 в 1 объем 1,1м.куб., гл.копания 5,8 м, телескопическая рукоять	
	Экскаватор-погрузчик HIDROMEK НМК 102S	100	двигатель Perkins, ковш 4 в 1 объем 1,1 м.куб., гл.копания 5,8 м, телескопическая рукоять, крабовый ход	

Погрузчики фронтальные LG

	Погрузчик фронтальный LG-918	80	ковш 1,0 куб.м., грузоподъемность 1,8 т, макс. высота выгрузки 3199мм, быстросъем, джойстик, кондиционер	
	Погрузчик фронтальный LG-933L / LG-936L	125	ковш 1,8 куб.м., грузоподъемность 3,0 т / ковш 1,8 куб.м., грузоподъемность 3,0 т, джойстик, кондиционер (максимальная высота выгрузки 3789мм)	
	Погрузчик фронтальный LG-952H / LG-956H	220	ковш 2,8 куб.м., грузоподъемность 5,0 т / ковш 3,0 куб.м., грузоподъемность 5,0 т, джойстик, кондиционер (максимальная высота выгрузки 4035мм)	
	Погрузчик фронтальный LG-968		ковш 3,5 куб.м., грузоподъемность 6,0 т, макс. высота выгрузки 4293мм, джойстик, кондиционер	по запросу

Также в продаже: двигатели и запасные части

agro-kontrakt@mail.ru

т/ф(4922) 33-22-33

ИЗОБРАЖЕНИЕ	Марка	Мощность, л.с.	Краткие технические характеристики	Цена с НДС, руб., склад г. Владимир
Тракторы Владимирского моторо-тракторного завода				
	Агромаш 30ТК 122ДА Владимирец	30	двигатель Д-120, 30л.с., колесная формула 4х4, воздушное охлаждение	1 110 000
	Агромаш 30ТК 121ДА Владимирец	30	двигатель Д-120, 30л.с., колесная формула 2х4, воздушное охлаждение	697 000
	Агромаш 50ТК 122Д / 60ТК 122Д	45	двигатель Д-130, 45л.с. / 60 л.с., колесная формула 4х4, воздушное охлаждение	1 141 000 / 1210 000
	Агромаш 85ТК 222Д	85	двигатель Д-145Т, 85 л.с., колесная формула 4х4, воздушное охлаждение, синхронизированная трансмиссия	1 365 000
	Самоходное шасси Агромаш 50СШ-10	45	двигатель Д-130, 45л.с., колесная формула 2х4, воздушное охлаждение	795 000
	Самоходное шасси Агромаш 30СШ	30	двигатель Д-120, 30л.с., колесная формула 2х4, воздушное охлаждение	778 000
	Самопогрузчик на базе Агромаш 50СШ-10	45	грузоподъемность самогрузчика 300 кг., высота подъема 3,2 м.	925 000
	Самопогрузчик на базе Агромаш 30СШ	30	грузоподъемность самогрузчика 300 кг., высота подъема 3,2 м.	908 000
	Трактор "Агромаш-30ТК 121ДА Владимирец" в комплектации с фронтальным погрузчиком и щеточным оборудованием)	30	грузоподъемность погрузчика 300 кг., высота подъема 3,1м, сменные рабочие органы: основной ковш 0,3 м. куб., отвал 1,8м с механическим поворотом; щетка захват 1,5м; маячок проблесковый	833 000
	Трактор "Агромаш-30ТК 122ДА Владимирец" в комплектации с фронтальным погрузчиком и щеточным оборудованием)	30	грузоподъемность погрузчика 300 кг., высота подъема 3,1м, сменные рабочие органы: основной ковш 0,3 м. куб., отвал 1,8м с механическим поворотом; щетка захват 1,5м; маячок проблесковый	895 000
	Трактор "Агромаш-50ТК 122Д" в комплектации с фронтальным погрузчиком и щеточным оборудованием)	45	грузоподъемность погрузчика 300 кг., высота подъема 3,1м, сменные рабочие органы: основной ковш 0,3 м. куб., отвал 1,8м с механическим поворотом; щетка захват 1,5м; маячок проблесковый	1 336 000
	Трактор "Агромаш-30ТК 121ДА Владимирец" в комплектации с плужно-щеточным оборудованием)	30	отвал с механическим поворотом / гидropоворотом, захват 1,8м; щетка захват 1,5м; маячок проблесковый	738 000 / 747 000
	Трактор "Агромаш-30ТК 122ДА Владимирец" в комплектации с плужно-щеточным оборудованием)	30	отвал с механическим поворотом / гидropоворотом, захват 1,8м; щетка захват 1,5м; маячок проблесковый	799 000 / 808 000
	Трактор "Агромаш-50ТК 122Д" в комплектации с плужно-щеточным оборудованием)	45	отвал с механическим поворотом / гидropоворотом, захват 1,8м; щетка захват 1,5м; маячок проблесковый	1 244 000 / 1 253 000
Гусеничные Тракторы				
	Агромаш 90ТГ 2047А (с бульдозерным оборудованием ДЗ-42)	95	ВОМ, задняя гидронавеска, реверс-редуктор, ДВИГАТЕЛЬ А-41	2 489 000
	Агромаш 90ТГ 2007А (с бульдозерным оборудованием ДЗ-42)	95	ВОМ, реверс-редуктор, без задней гидронавески, ДВИГАТЕЛЬ А-41	2 388 000
	Агромаш 90ТГ 2040А (без бульдозерного оборудования)	95	ВОМ, реверс-редуктор, задняя гидронавеска, ДВИГАТЕЛЬ А-41	2 391 000
	Агромаш 90ТГ 2008А (с поворотным отвалом)	95	ВОМ, реверс-редуктор, без задней гидронавески, ДВИГАТЕЛЬ А-41	2 447 000
	Агромаш 90ТГ 2607А (ТОРФЯНАЯ МОДИФИКАЦИЯ, с бульдозерным оборудованием ДЗ-42)	150	ВОМ, реверс-редуктор, без задней гидронавески, ДВИГАТЕЛЬ А-41	2 435 000
Тракторы Харьковского тракторного завода				
	ХТЗ -150К-09	175	4х4, двигатель ЯМЗ-236Д-3, шестицилиндровый, водяное охлаждение	по запросу
Тракторы VALTRA				
	Трактор VALTRA N141H	152	4х4, двигатель SISU, максимальная мощность 152л.с., четырехцилиндровый, жидкостное охлаждение	по запросу
	Трактор VALTRA T191H	210	4х4, двигатель SISU, максимальная мощность 210л.с., шестицилиндровый, жидкостное охлаждение	по запросу
Минипогрузчики с бортовым поворотом				
	МКСМ-800К с основным ковшом	44	двигатель CUMMINS (44л.с.), грузоподъемность 800кг	по запросу
	МКСМ-800Н с основным ковшом / МКСМ-1000Н с основным ковшом	52	двигатель HATZ (52 л.с.), максимальная грузоподъемность 800 кг/1000кг	по запросу
	ANT-750 / ANT-1000 с основным ковшом	50	Грузоподъемность 750кг, двигатель Perkins 51л.с. / грузоподъемность 1000кг, двигатель JOHN DEERE 74 л.с	по запросу
По заказу комплектуется дополнительным сменным навесным оборудованием				

Также в продаже: двигатели и запасные части

agro-kontrakt@mail.ru

т/ф(4922) 33-22-33